

TURBINA LEDULTIMATE MINI

DESCRIPCIÓN GENERAL

Está diseñada para procedimientos que requieren mayor visibilidad y acceso, como en odontopediatría o zonas de difícil alcance.

Su diseño compacto tipo mini, junto con el generador LED independiente, permite mejorar el campo de trabajo incluso en equipos con conexión tradicional.

CARACTERÍSTICAS

- o **Sistema:** Válvula antirretorno
- o **Iluminación:** Generador LED independiente (32.000 lux)
- o **Conexión:** Directa
- o **Spray:** Triple con refrigeración
- o **Velocidad:** Superior a 330.000 r.p.m.
- o **Rodamientos:** De cerámica
- o **Sistema de sujeción:** Botón para cambio de fresas
- o **Esterilización:** Apto para autoclave hasta 135°C




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430