

TURBINA FORCESILENCE 9000 COMPATIBLE CON NSK®

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ofrece un uso práctico y eficiente en clínica, siendo compatible con conexión NSK® para una integración sencilla en el equipo dental.

Su diseño incorpora un sistema de cambio de fresas mediante botón, proporcionando una sujeción segura y una manipulación ágil durante los procedimientos.

CARACTERÍSTICAS

- o **Iluminación:** LED (25.000 lux)
- o **Conexión:** Compatible con NSK®
- o **Spray:** Triple con refrigeración
- o **Velocidad:** Superior a 330.000 r.p.m.
- o **Rodamientos:** De cerámica
- o **Sistema de sujeción:** Botón para cambio de fresas
- o **Esterilización:** Apto para autoclave hasta 135°C




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430